

Surge Lab RTE Ver.3.0.10 について

26339 コア

OCC または多言語対応機能と一緒に request-browser-resident-http を使用している場合は、404 以外での「ファイルが見つかりません」のエラー制御が必要になります

随時接続コンピューティング(OCC)または多言語対応機能を使用して、Curl アプリケーションのディプロイメントを行う際、使用する Web サーバーが「ファイルが見つかりません」のエラー時にステータスコードが 404 を返すように設定していないと、エラーが制御できません。

request-browser-resident-http を使用していても、OCC または多言語対応機能が正常に動作するように、Curl ドキュメントの開発者ガイドの[ファイルシステムとネットワーク]の章に記述されている回避策をとってください。

26507 コア

Vista の仮想化機能に対する注意事項

Microsoft の OS「Vista」上で「レジストリとファイルの仮想化」機能は昇格した特権を必要とする場所への書き込みを行う特権付きアプレットに影響を与えます。仮想化により、Program Files やシステム ディレクトリへの書き込み、HKEY_LOCAL_MACHINE 中のレジストリ値の変更等の操作に影響が出ます。これらの場所への書き込みは可能ですが、その設定はその時点でのログインユーザーにしか反映されません。また(Curl IDE,RTE を)アンインストールしても、変更された設定は取り除かれません。

Vista でも、特権の昇格を必要としたホストプロセスの実行は可能です。

26077 ドキュメント

言語サポートについて

Curl RTE で完全にテストとサポートが行われている言語は、米国 英語と日本語のみです。

Curl アプレットに妥当なフォントが使用され、尚且つそのフォントが利用可能な PC であれば、左から右へ読む多くの言語は Curl アプレットでの表示や、コントロールへの文字入力が可能です。

26349 インストール

Vista 上で IE 7 を保護モードで使用した場合に、Curl アプレットを実行すると、セキュリティ上の警告が出ます

Curl RTE または Curl IDE を、Microsoft の「Vista」が OS の PC にインストールしている時に ieuser.exe が実行されていると、インストール後再起動せずに Curl アプレットをロードする際、以下のようなセキュリティ警告を受けることになります。

"Web サイトはあなたのコンピュータ上でこのプログラムを使いコンテンツを開こうとしています。"

回避方法: 以下の二つの回避方法があります。

- ・Curl RTE のインストールの際は、ieuser.exe が実行されていないことを確認する。或いは
- ・Curl RTE をインストールした後、再起動をする。

24076 プラグイン

IDE で Curl アプレットを実行する時に FireFox の画面サイズが最小化の状態から戻りません

Firefox が既定のブラウザに指定されており、そのウィンドウが最小化された状態で実行されている場合、IDE からアプレットを実行すると、画面サイズが最小化されたままの状態のアプレットが実行されてしまいます。

25250 プラグイン

IE 7 を使用して IDE から Curl アプレットを起動する際に、二回目以降は正しく動作しません

Microsoft Internet Explorer 7 では、リンクの開き方を制御できます。次のようなリンクの開き方が可能です: "(現在のタブまたはウィンドウで)開く"、"新しいタブで開く"、"新しいウィンドウで開く"。IE 6 では"現在のウィンドウで開く"が既定の動作でしたが、IE 7 では"新しいタブで開く"が既定の動作となっています。この IE 6 と IE 7 の間での既定の動作の違いが、IDE からファイルを実行した際の動作に影響を与えます。IE 7 の設定が"新しいタブで開く"になっている場合、IDE からファイルを実行する度に新しいタブが作成されます。

26093 プラグイン

IE 7 でアドレスバーのアイコンが検索中のままの状態になってしまう問題

タブブラウジング機能をオフにして IE 7 を使用している際、Curl アプレットを実行すると、アプレットのロードが完了したにもかかわらずアドレスバーのアイコンが検索中のアニメーションになったままの場合があります。

ブラウザをリロードすれば、アプレットのロードが完了した時点でアドレスバーのアイコンも検索中の状態から切り替わります。

26184 プラグイン

Firefox で、[ctrl+N] や [ctrl+T] は二度実行されてしまいます

Firefox のいくつかのショートカットキーは、Curl アプレットがロードされている時に実行すると、二度実行されてしまいます。

例えば、[ctrl+T](新しいタブを開く)、[ctrl+N](新しいウィンドウを開く)、[ctrl+H](「履歴」サイドバーの表示/非表示の切り替え)等のショートカットキーは二度実行されてしまいます。

26560 プラグイン

IE 7 で、Curl アプレットをロード中にセキュリティ レベルを変更すると、ブラウザが反応しなくなります

Microsoft Internet Explorer 7 で Curl アプレットがロードされている状態でセキュリティ レベルを変更すると、ブラウザが応答しなくなってしてしまいます。

26331 セキュリティ

ローカル ホスト名は特権無しのアプレットで取得可能です

セキュリティの問題から、CURLIO.SOCKET パッケージの中の以下の API が変更されました。

SocketInetAddress.get-LowSocketInetAddressLookup は、アプレットに特権が付いている場合のみ正常に動作します。また、ローカル ホスト名を取得する基本的な方法を提供するアクセッサ (SocketInetAddress SocketInetAddress.local-host).name は、アプレットに特権が付いている場合にのみ正常に動作します。

また、以下の API もアクセッサ修飾詞を変更されました。

AcceptorTCPSocket.bind、DataTCPSocket.connect、DataTCPSocket.start-connect、

UDPSocket.bind、UDPSocket.write-packet、UDPSocket.set-remote-address、NetworkSocket.set-local-address は、sealed に変更されました。

NetworkSocket.current-LowSocketInetAddressLookup は他のパッケージから参照できなくなりました。